



PRESTACIONES

- Niveladores accionables desde el interior del armario.
- Estantes regulables cada 32 mm.
- Capacidad / hueco libre entre estantes para AZs
- Opción de puertas de cristal con marco de aluminio.

ARMARIO CUBE

DESCRIPCIÓN

Estructura

Laterales, techo y puertas en aglomerado de partículas de madera de 19 mm de espesor.

Base y estantes en aglomerado de partículas de madera de 25 mm de espesor.

Trasera remetida en aglomerado de partículas de madera de 10 mm de espesor.

Aglomerado encolado con resinas sintéticas y especialmente diseñado para aplicaciones que requieran alta resistencia a la flexión, rayado, manchas....., de densidad media 630 Kg/m³ según norma EN 14323.

Acabado laminado. El canto de Pvc de 1mm de espesor según norma UNE 56.843:01

De fácil y rápido montaje. Todos los elementos irán atornillados mediante excéntricas excepto la trasera que será encastrada.

Puertas batientes o puertas batientes bajas

Con Bisagras de 110° de apertura.

Tiradores de inyección color aluminio.

Sistema de cierre.

Opciones

- Cerradura y llave amaestrada y abisagrada.
- Techo en aglomerado acabado laminado en e-19 o 25 mm.
- Estantes metálico, fijos y móviles de e-25mm que permiten colgar carpetas.
- Archivos extraíbles.



ARMARIO CUBE

ACABADOS

CUERPO

Bilaminado



MBA Blanco



MGP Gris platino



MGU Ugu



MRM Roble

FRENTE y TECHO

Bilaminado



MBA Blanco



MGC Gris claro



MGP Gris platino



MGU Ugu



MAU Abedul



MRM Roble



MAA Acacia

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS



AIDIMA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DEL MUEBLE Y AFINES

UNE-EN 14073
UNE-EN 14074